

Το %% υποδηλώνει ότι το buffer είναι σε read-only mode και δεν επιτρέπονται αλλαγές. Με Mouse-1 μπορούμε να την καταργήσουμε

Το ** υποδηλώνει ότι έγιναν αλλαγές στο buffer. Οι αλλαγές γράφονται στο αρχείο με C-x C-s και τα ** γίνονται --

Όνομα του buffer:
ELines.f Εδώ ταυτίζεται
με το όνομα του αρχείου
που συνδέεται

The screenshot shows the Emacs editor with two files open. The left file is `jack.c` in C mode, and the right file is `ELines.f` in Fortran mode. Handwritten annotations in Greek provide context:

- Είμαστε στο 8% του συνολικού μεγέθους του buffer**: We are at 8% of the total buffer size.
- Το σημείο είναι στη 16η γραμμή και 6η στήλη**: The point is at line 16 and column 6.
- auto-fill-mode**: A mode that automatically fills lines to a specified width.
- fortran-mode**: The mode for editing Fortran code.
- c-mode**: The mode for editing C code.

The code in `jack.c` includes standard C headers, defines `MAXDAT` and `STRLEN`, and contains a `main` function that processes command-line arguments and calls `callus`. The code in `ELines.f` is a Fortran program named `Electric_Fields` that defines variables for charges and coordinates, and includes a section for setting charge distribution.

Το -- υποδηλώνει buffer που δεν έχει υποστεί αλλαγές επεξεργασίας

Υποδηλώνει αρχή (Top) του buffer

perl-mode

Mode lines for each window
Το σκούρο είναι το ενεργό
(Elines.f). Με Drag-Mouse-1
πάνω στις γραμμές μπορούμε
να αλλάξουμε το μέγεθος των
παραθύρων